

# INDIVIDUELL **A**UFTEILBAR.

Der StoreManager<sup>LOCKER</sup> ist als Master- und Plusmodul in 2- und 4-reihiger Ausführung mit Breiten von 800 mm und 1100 mm erhältlich. Der Aufbau erfolgt nach Kundenbedürfnis mit Klappenbreiten von 175, 350 oder 450 mm. Klappenhöhen sind verfügbar von 60 mm bis 450 mm. Die nutzbare Fachtiefe beträgt ca. 500 mm.

## Beispielkonfigurationen:



2-Reihig, 8 Klappen



2-Reihig, 14 Klappen



Individueller Aufbau ganz nach Ihren Anforderungen!



4-Reihig, 48 Klappen



4-Reihig, 32 Klappen



4-Reihig, 96 Klappen

Sie brauchen noch mehr Stauraum?  
Das StoreManager-System lässt sich einfach modular erweitern.



Abmessungen	StoreManager <sup>LOCKER</sup> Master	StoreManager <sup>LOCKER</sup> Plus
Breite	800 mm / 1100 mm	800 mm / 1100 mm
Höhe	2000 mm	2000 mm
Tiefe	545 mm	545 mm
Grundfläche	0,44 m <sup>2</sup> / 0,6 m <sup>2</sup>	0,44 m <sup>2</sup> / 0,6 m <sup>2</sup>
Leergewicht	250 kg – 300 kg (je nach Konfiguration)	250 kg – 300 kg (je nach Konfiguration)
Anzahl Lagerplätze	8 – 96 (je nach Konfiguration)	8 – 96 (je nach Konfiguration)
Fachgrößen		
Breite	175 mm / 350 mm / 450 mm	175 mm / 350 mm / 450 mm
Höhe	60 mm (nur bei Breite 175 mm / 140 mm / 215 mm / 290 mm / 370 mm / 450 mm)	60 mm (nur bei Breite 175 mm) / 140 mm / 215 mm / 290 mm / 370 mm / 450 mm
Tiefe	500 mm	500 mm
Allgemein		
Gehäuse	Stahl pulverbeschichtet	Stahl pulverbeschichtet
Farbe	Rot / Anthrazit – Sonderfarbe (RAL) gegen Aufpreis	Rot / Anthrazit – Sonderfarbe (RAL) gegen Aufpreis
Max. Umdrehungsgeschwindigkeit	–	–
Max. Zugriffszeit	–	–
Stromversorgung	230 Volt / 50Hz	230 Volt / 50Hz
Bedienung	Touch-Screen, Barcode-Leser	–
Netzwerkanschluss	LAN-Buchse	–
Zulässige Temperatur in Betrieb	+ 10 °C bis + 40 °C	+ 10 °C bis + 40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	5 – 95 % (nicht Kondensat bildend)	5 – 95 % (nicht Kondensat bildend)
Wartung	Hardware komplett wartungsfrei	Hardware komplett wartungsfrei
Staubgeschützt	Ja	Ja